



嘉風股份有限公司

TEL : (05)230-9888 FAX : (05)230-9388

PP 立式洗滌塔選用表

	型號	風量 CMM	塔高 (含大頭) m/m	出入口 Φ mm	本體 材質	塔徑 Φ mm	泵浦 Hp*數量	噴水 管徑	進水 管徑	排水 管徑
☐	RS030-A	30	3600	250	PP 6t	600	臥 1/2HP*1	φ1"	φ1/2"	φ1"
☐	RS050-A	50	3650	300	PP 6t	760	臥 1HP*1	φ1 1/2"	φ1/2"	φ1"
☐	RS080-A	80	3800	400	PP 8t	960	臥 2HP*1	φ2"	φ1/2"	φ1"
☐	RS110-A	110	3950	450	PP 8t	1150	臥 2HP*1	φ2"	φ1/2"	φ1.5"
☐	RS150-A	150	4100	500	PP 8t	1300	臥 3HP*1	φ2"	φ1/2"	φ1.5"
☐	RS180-A	180	4150	550	PP 8t	1430	5HP*1	φ2"	φ1/2"	φ1.5"
☐	RS210-A	210	4150	600	PP 8t	1530	5HP*1	φ2"	φ1/2"	φ1.5"
☐	RS250-A	250	4300	700	PP 8t	1700	7.5HP*1	φ65	φ1/2"	φ2"
☐	RS300-A	300	4400	700	PP 8t	1900	7.5HP*1	φ65	φ1/2"	φ2"
☐	RS350-A	350	4500	800	PP 8t	2000	7.5HP*1	φ65	φ1/2"	φ2"
☐	RS450-A	450	4700	900	PP 10t	2290	10HP*1	φ65	φ1/2"	φ2"
☐	RS500-A	500	4800	950	PP 10t	239	5HP*2	φ4"	φ1/2"	φ2"
☐	RS550-A	550	4900	1000	PP 10t	2500	5HP*2	φ4"	φ1/2"	φ2"
☐	RS600-A	600	5000	1050	PP 10t	2680	7.5HP*2	φ4"	φ1/2"	φ2"
☐	RS700-A	700	5100	1100	PP 10t	2900	7.5HP*2	φ4"	φ1/2"	φ2"
☐	RS800-A	800	5200	1200	PP 10t	3060	10HP*2	φ4"	φ1"	φ2"
☐	RS900-A	900	5300	1250	PP 10t	3200	10HP*2	φ4"	φ1"	φ2"

1. 材 質 部 分：採用材質需抗酸鹼，耐化學藥劑，耐衝擊之 PP 米灰板

2. 填 充 物：☐雙星球閥 4" ☐其它_____

3. 除 霧 層：☐雙星球閥 2" ☐其它_____

4. 煙 函 規 格：☐2D ☐10D

5. 煙 函 方 式：☐立式 ☐臥式

6. 檢測平臺材質：☐SUS304 ☐SS41

7. 現場情形敘述：

設備放置樓層_____樓，有無電梯設備☐無☐有 電梯內部尺寸_____。

☐ 需要嘉風人員現場安裝及管路配置 – 請與業務人員聯絡(05)230-9888。

☐ 自行安裝 – 回頭車運送至指定地點一樓放置。

☐ 自行載及安裝。